

# MRV3

## 旋转阀



- 多达24通达可选;
- 死体积小;
- 触液材质耐腐蚀、耐高温;
- 自动选择最有切换路径;
- 寿命长, 可达200万次以上。



4、6、8、10、24  
多种泵头可选



PEEK材质泵头



可配置控制系统



深圳市恒永达科技股份有限公司  
地址：深圳市南山区西丽沙河西路百旺研发大厦16楼  
联系方式：+86 180 3305 0011（微信同）  
关注公众号查看产品详细信息

## MRV3\旋转阀

|        |                       |           |
|--------|-----------------------|-----------|
| 通道数量   | 4/6/8/10              | 24        |
| 通道直径   | 0.8mm/1.5mm           | 0.5mm     |
| 死体积    | 8 $\mu$ L/27 $\mu$ L  | 3 $\mu$ L |
| 螺纹接口   | 1/4-28UNF             | 6-40UNF   |
| 耐压     | 0.68MPa               |           |
| 触液材质   | PEEK、UPE              |           |
| 初始位置   | 复位状态为常闭, 通电自动复位       |           |
| 切换时间   | $\leq 2s/圈$           |           |
| 电机/驱动器 | 可选                    |           |
| 运行力矩   | 0.35N.m               |           |
| 启动力矩   | 0.6N.m                |           |
| 通讯接口   | RS232/RS485           |           |
| 波特率    | 多种可选                  |           |
| 适用电源   | DC24V/2A              |           |
| 功率     | 12.5W                 |           |
| 工作环境温度 | 0-50 $^{\circ}$ C     |           |
| 工作相对湿度 | 20-80%RH              |           |
| 外形尺寸   | $\phi 46*177mm$ (含驱动) |           |
| 安装尺寸   | 2-M4, 间距54mm          |           |
| 重量     | 760g                  |           |



## 订购信息

| 商品编码   | 型号                  | 描述                             |
|--------|---------------------|--------------------------------|
| 689001 | MRV3-D10-08-MD-0000 | 旋转阀 MRV3-D10-08-MD-0000 689001 |
| 689002 | MRV3-D24-05-MD-0200 | 旋转阀 MRV3-D24-05-MD-0200 689002 |
| 689003 | MRV3-D06-15-M-0000  | 旋转阀 MRV3-D06-15-M-0000 689003  |
| 689901 | \                   | ISC1000 信号线组 500mm             |